

## SAE 15W40 API CI-4/SN

### Aceite Lubricante Semisintético

#### Descripción:

SAE 15W40 SYNTHETIC BLEND es un aceite lubricante semi-sintético para motores que usan DIESEL como Combustible. Formulado con aceites básicos de grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

#### Indicaciones de Uso:

Utilice SAE 15W40 SYNTHETIC BLEND Siguiendo las recomendaciones del Fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motores de Buses y Camionetas
- Motores Marinos de Alta velocidad
- Equipos de construcción y minería
- Motores de Generación eléctrica.
- Equipos Agrícolas

#### Presentaciones:



Envase Plástico de litro



Envase Plástico de galón



Tanque Metalico 55 GL



Balde / Mini Balde

#### Almacenamiento:

Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas.  
Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción.  
**Mantener alejado del alcance de niños**

### PROPIEDADES

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Especifica @ 15,5°C	0.882
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	117
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	15
D-2270	Indice de Viscosidad	136
D-93	Punto de Inflamación °C	206
D-97	Punto de Fluidez °C	-30
D-2896	TBN(Número de base total) mgKOH/g	12.

\*Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

